

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life
 coupling torque

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen
 Kupplungsdrehmoment

- (b) G30:
- (c) 02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240, LOW LOSS 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D, SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240
- (b) IEC 60169-15
- (b) C2731
- Crimp
- Crimp
- ≥ 500
- 79 - 113 Ncm (b)

Components

centre contact
 outer contact
 other metal parts
 crimp ferrule
 insulator
 gasket

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 sonstige Metallteile
 Crimprohr
 Isolierung
 Dichtung

Materials / Material

CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 SF Cu w
 PTFE
 silicone/ Silikon

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au1.27
 CuSnZn3
 CuSnZn3
 Ni5Au0.2



Environmental

RoHS compliant

(c) **Umgebung**

RoHS konform

2002/95/EC

c b a	21948 17233 15356	18.06.10 24.11.05 24.03.04	GB MA GE	2003	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
				gez./drawn	07.11.	BJ		
				gepr./appr.	10.11.03	HR	Oberfläche/ finish	
				Norm/stand.				
Maßstab/scale				Benennung/title				
2:1				SMA Straight Plug SMA-Kabelstecker				
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		 Maße/dimensions: mm	
				K	J01150A0618			
Änd./rev. Index	Änderungsmittlung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces				Original: DIN A4