

Mechanical characteristics

cables
interface dimensions acc. to assembly code

Components

centre contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

return loss
insertion loss

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel
Steckgesicht nach Montageanleitung

Bauteile

Innenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Rückflusdämpfung
Einfügedämpfung

Umgebung

RoHS konform

G 7: KX 22A, KX 3B; RG-174/U, RG-188A/U, RG-316/U (c)

IEC 60169-17
A2903 (a)

Materials / Material



CuZn39Pb3
Cu SF w
CuZn39Pb3
PTFE
silicon / Silikone

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
Ni5
Cu2Ni5

typ.: 1 GHz-23 dB; 2 GHz-19 dB;
3 GHz-18.5 dB
≤ 0.15 dB - 3 GHz

(d) 2002/95/EC

d c b a	22630	01.03.11	MA	1996	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	7710	21.03.97	BI	gez./drawn	28.08.	Beyer	
	7302	11.11.96	BE	gepr./appr.	29.08.96	PU	Oberfläche/ finish
	7145	18.09.96	BE	Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
			2:1	TNC-Kabelstecker TNC-Straight Plug			
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unteri./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K	J01010B0007		 Maße/dimensions: mm
				Ersatz für/ replaces	EW960143-00		Original: DIN A4